

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-GR/0075**

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ULTRALITE S2 FLEX (λευκό)**
- 2) Προβλεπόμενες χρήσεις: **Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων, για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους**
- 3) Παραγωγός: **ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα – Χαλκίδα - Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**  
**Σύστημα 4 (για αντίδραση στη φωτιά)**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **LGAI, Technological Center S.A. / Applus N. 0370**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
<b>Αντίδραση στη φωτιά:</b> <b>Αντοχή σε Πρόσφυση:</b> <b>Ανθεκτικότητα έναντι:</b> - Κλιματικής δράσης/θερμικής γήρανσης: - δράσης νερού/υγρασίας: - κύκλων ψύξης-απόψυξης: <b>Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:</b>	<b>Κλάση E</b> <b>εκφρασμένη ως:</b> - Αρχική εφελκυστική αντοχή $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ <b>εκφρασμένη ως:</b> - Εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ <b>NPD (Μη καθορισμένη επίδοση)</b>

- 7) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: **περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στη φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 2010/81/ΕΕ.**  
**Οργανικό υλικό < 20% κατά μάζα** **Μέγιστο πάχος στρώσης 20 mm**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης – Γενικός Διευθυντής**

**Ριτσώνα, 17/02/2023**



Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που η ΜΑΠΕΙ διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με τη παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

*Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της ΜΑΠΕΙ*

Αναθεώρηση 0 σημ: Πρώτη έκδοση

**ULTRALITE S2 FLEX (λευκό)**  
**ΣΗΜΑΝΣΗ CE**  
**Παράρτημα Δ.Ε. Ν. CPR-GR/0075**

**CE**  
0370



**MAPEI HELLAS S.A.**

Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece)  
www.mapei.gr

**23**  
**CPR-GR/0075**  
**EN 12004**

**ULTRALITE S2 FLEX (λευκό)**

**Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων, για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους**

Αντίδραση στη φωτιά:

Κλάση E

Αντοχή σε Πρόσφυση:

εκφρασμένη ως:

- Αρχική εφελκυστική αντοχή  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Ανθεκτικότητα έναντι:

εκφρασμένη ως:

- Κλιματικής δράσης/θερμικής γήρανσης:

- Εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- δράσης νερού/υγρασίας:

- Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- κύκλων ψύξης-απόψυξης:

- Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:

NPD (Μη καθορισμένη επίδοση)

### Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- NPD (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης.