

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-GR/0025

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPEGROUT THIXOTROPIC**
- 2) Προβλεπόμενες χρήσεις: **Ινοπλισμένο θιξοτροπικό μη συρρικνούμενο κονίαμα για αποκατάστασή σκυροδέματος (R4-PCC)**
- 3) Παραγωγός: **ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα – Χαλκίδα - Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 2+**
Σύστημα 4 (για αντίδραση στη φωτιά)
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-3:2005**
- Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **TÜV AUSTRIA HELLAS, No. 0906**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντοχή σε θλίψη:	Κλάση R4
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα:	≤ 0,05%
Αντοχή σε συγκόλλησης:	≥ 2,0 MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση:	αποδεκτή
Μέτρο ελαστικότητας:	≥ 20 GPa
Θερμική συμβατότητα:	
- ψύξη-απόψυξη:	≥ 2,0 MPa
- κύκλοι καταιγίδας:	≥ 2,0 MPa
- κύκλοι ξήρανσης:	≥ 2,0 MPa
Τριχοειδής απορροφητικότητα:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Επικίνδυνες ουσίες:	βλ. Δ.Δ.Α.
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1

- 7) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: **περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στη φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 96/603/ΕΚ και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.**

Οργανικό υλικό < 1% κατά μάζα

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης – Γενικός Διευθυντής**
Ριτσώνα, 14/07/2023

Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που η ΜΑΠΕΙ διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με τη παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της ΜΑΠΕΙ

Αναθεώρηση 1 σημ: Αμετάβλητο προϊόν. Ενημέρωση εναρμονισμένου προτύπου. Πληροφορίες REACH

MAPEGROUT THIXOTROPIC
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε. Ν. CPR-GR/0025

CE
906



MAPEI HELLAS S.A.

Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece)
www.mapei.gr

10
CPR-GR/0025
1504-3

MAPEGROUT THIXOTROPIC

Ινοπλισμένο θιξοτροπικό μη συρρικνούμενο κονίαμα για αποκατάσταση σκυροδέματος (R4-PCC)

Αντοχή σε θλίψη:	Κλάση R4
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα:	≤ 0,05%
Αντοχή σε συγκόλλησης:	≥ 2,0 MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση:	αποδεκτή
Μέτρο ελαστικότητας:	≥ 20 GPa
Θερμική συμβατότητα:	
- ψύξη-απόψυξη:	≥ 2,0 MPa
- κύκλοι καταιγίδας:	≥ 2,0 MPa
- κύκλοι ξήρανσης:	≥ 2,0 MPa
Τριχοειδής απορροφητικότητα:	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Επικίνδυνες ουσίες:	βλ. Δ.Δ.Α.
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- *NPD* (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης.