

EVOCRYL 200

100% Ακρυλικό χρώμα προσόψεων βάσεως νερού

[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ](#)

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ματ, με φωτοκαταλυτική δράση, υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό στους ρύπους.

Μοναδική τεχνολογία που δημιουργεί προστατευτικό εύκαμπτο φιλμ στην επιστρώση. Χαμηλής οσμής

Για χρωματικές εφαρμογές αναμιγνύεται με το ανάλογο χρώμα

Οδηγίες χρήσης: αν απαιτείται αραιώστε με λίγο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό και ψεκασμό.

Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Χρόνος ξήρασης/ επαναβαφής: 12 ώρες τουλάχιστο (20 ° C, 65% υγρασία). Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρασης είναι μεγαλύτερος

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ. Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l

Περιεχόμενο 2,5 L, 5 L, 10 L, 15 L

Περιέχει 2-μεθυλ-2 Η- ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζοισθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Υπεύθυνος διάθεσης: RENOVAL ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

EVOCRYL 200

100% Ακρυλικό χρώμα προσόψεων βάσεως νερού

[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ](#)

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ματ, με φωτοκαταλυτική δράση, υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό στους ρύπους.

Μοναδική τεχνολογία που δημιουργεί προστατευτικό εύκαμπτο φιλμ στην επιστρώση. Χαμηλής οσμής

Για χρωματικές εφαρμογές αναμιγνύεται με το ανάλογο χρώμα

Οδηγίες χρήσης: αν απαιτείται αραιώστε με λίγο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό και ψεκασμό.

Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Χρόνος ξήρασης/ επαναβαφής: 12 ώρες τουλάχιστο (20 ° C, 65% υγρασία). Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρασης είναι μεγαλύτερος

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ. Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l

Περιεχόμενο 2,5 L, 5 L, 10 L, 15 L

Περιέχει 2-μεθυλ-2 Η- ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζοισθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Υπεύθυνος διάθεσης: RENOVAL ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

EVOCRYL 200

100% Ακρυλικό χρώμα προσόψεων βάσεως νερού

[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ](#)

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ματ, με φωτοκαταλυτική δράση, υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό στους ρύπους.

Μοναδική τεχνολογία που δημιουργεί προστατευτικό εύκαμπτο φιλμ στην επιστρώση. Χαμηλής οσμής

Για χρωματικές εφαρμογές αναμιγνύεται με το ανάλογο χρώμα

Οδηγίες χρήσης: αν απαιτείται αραιώστε με λίγο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό και ψεκασμό.

Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Χρόνος ξήρασης/ επαναβαφής: 12 ώρες τουλάχιστο (20 ° C, 65% υγρασία). Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρασης είναι μεγαλύτερος

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ. Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l

Περιεχόμενο 2,5 L, 5 L, 10 L, 15 L

Περιέχει 2-μεθυλ-2 Η- ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζοισθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Υπεύθυνος διάθεσης: RENOVAL ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

EVOCRYL 200

100% Ακρυλικό χρώμα προσόψεων βάσεως νερού

[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ](#)

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ματ, με φωτοκαταλυτική δράση, υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό στους ρύπους.

Μοναδική τεχνολογία που δημιουργεί προστατευτικό εύκαμπτο φιλμ στην επιστρώση. Χαμηλής οσμής

Για χρωματικές εφαρμογές αναμιγνύεται με το ανάλογο χρώμα

Οδηγίες χρήσης: αν απαιτείται αραιώστε με λίγο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό και ψεκασμό.

Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Χρόνος ξήρασης/ επαναβαφής: 12 ώρες τουλάχιστο (20 ° C, 65% υγρασία). Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρασης είναι μεγαλύτερος

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ. Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l

Περιεχόμενο 2,5 L, 5 L, 10 L, 15 L

Περιέχει 2-μεθυλ-2 Η- ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζοισθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Υπεύθυνος διάθεσης: RENOVAL ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr