

UNIVERSAL FASSADENFARBE 903

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Χρώμα προσόψεων, άοσμο, ματ, αδιάβροχο, με γεμιστικές ιδιότητες και υψηλές αντοχές σε κλιματολογικές καταπονήσεις, διαπνέον

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Η επιφάνεια εφαρμογής να μην έχει ρωγμές. Απομακρύνετε τα παλιά ασταθή χρώματα με διαβρωτικό. Κάντε προ-επάλειψη αν απαιτείται. Ελέγξτε αν η επιφάνεια χρειάζεται αστάρωμα. Καθαρίστε καλά και στεγνώστε. Εφαρμόστε 2 στρώσεις με το υλικό όπως είναι ή ελάχιστα αραιωμένο (με 5% νερό) με ρολό ή πινέλο ή ειδικό πιστόλι. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου χεριού αφήστε να στεγνώσει (1 μέρα).

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ-3-(2H)-όνη, 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <40g/l

Περιεχόμενο **750 ml , 2,5 lt 5 lt, 10 lt, 15 lt**

Μακριά από παιδιά.

Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENO VAT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr