

VELOSIT WP 100  
τουμεντοκονίαμα

Κατάλληλο για τοιχοποιία, φυσική πέτρα και σκυρόδεμα, επικαλύψεις, στεγανοποίηση, επιστρώσεις με αντοχή στη διάβρωση

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Τρίψτε την επιφάνεια με αμμοβολή ή με υψηλή πίεση νερού για να απομακρύνετε όλες τα υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την προσκόλληση.

Αναμίξτε 25 kg VELOSIT WP 100 με 5,3-6,5 lt νερό και αναμίξτε με τρυπάνι 300- 600 στροφές μέχρι ομοιογένειας. Αρχικά αναμίξτε με περίπου 3,0-5,0 lt νερό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό σιγά σιγά μετά την ανάδευτη ώστε να ρυθμίσετε τη ρευστότητα το μίγματος. Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού. Χρόνος σκλήρυνσης: 45-60 λεπτά στους 23 °C.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Περιέχει Τσιμέντο PORTLAND, Θειοαργιλικό ασβέστιο clinker

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ι)/Υ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/EK, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μακριά από παιδιά

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και ασπούν..

Εάν παρατηρείτε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 25kg**

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

VELOSIT WP 100  
τουμεντοκονίαμα

Κατάλληλο για τοιχοποιία, φυσική πέτρα και σκυρόδεμα, επικαλύψεις, στεγανοποίηση, επιστρώσεις με αντοχή στη διάβρωση

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Τρίψτε την επιφάνεια με αμμοβολή ή με υψηλή πίεση νερού για να απομακρύνετε όλες τα υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την προσκόλληση.

Αναμίξτε 25 kg VELOSIT WP 100 με 5,3-6,5 lt νερό και αναμίξτε με τρυπάνι 300- 600 στροφές μέχρι ομοιογένειας. Αρχικά αναμίξτε με περίπου 3,0-5,0 lt νερό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό σιγά σιγά μετά την ανάδευτη ώστε να ρυθμίσετε τη ρευστότητα το μίγματος. Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού. Χρόνος σκλήρυνσης: 45-60 λεπτά στους 23 °C.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Περιέχει Τσιμέντο PORTLAND, Θειοαργιλικό ασβέστιο clinker

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ι)/Υ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/EK, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μακριά από παιδιά

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και ασπούν..

Εάν παρατηρείτε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 25kg**

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

VELOSIT WP 100  
τουμεντοκονίαμα

Κατάλληλο για τοιχοποιία, φυσική πέτρα και σκυρόδεμα, επικαλύψεις, στεγανοποίηση, επιστρώσεις με αντοχή στη διάβρωση

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Τρίψτε την επιφάνεια με αμμοβολή ή με υψηλή πίεση νερού για να απομακρύνετε όλες τα υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την προσκόλληση.

Αναμίξτε 25 kg VELOSIT WP 100 με 5,3-6,5 lt νερό και αναμίξτε με τρυπάνι 300- 600 στροφές μέχρι ομοιογένειας. Αρχικά αναμίξτε με περίπου 3,0-5,0 lt νερό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό σιγά σιγά μετά την ανάδευτη ώστε να ρυθμίσετε τη ρευστότητα το μίγματος. Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού. Χρόνος σκλήρυνσης: 45-60 λεπτά στους 23 °C.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Περιέχει Τσιμέντο PORTLAND, Θειοαργιλικό ασβέστιο clinker

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ι)/Υ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/EK, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μακριά από παιδιά

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και ασπούν..

Εάν παρατηρείτε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 25kg**

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr