

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

VELOSIT CA 113

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κρυσταλλικό υδρόφοβο στεγανοποιητικό πρόσθετο τσιμέντου. Εύκολο στη χρήση. Δημιουργεί κρυσταλλική δομή στο εσωτερικό του τσιμέντου μειώνοντας το μέγεθος και το πλήθος των πόρων. Κατάλληλο για υπόγεια, πάρκινγκ αυτοκινήτων, διακόσμηση, στεγανοποίηση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, αποβλήτων, σιφώνων, σωληνώσεων, σκυροδέματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλους τους τύπους τσιμέντων. Μη χρησιμοποιείτε σε τύπους με περισσότερο από 50% ποζολάνη. Το περιεχόμενο του μείγματος σε τσιμέντο να είναι τουλάχιστο 280 kg/m³. Προσθέστε 2,5% VELOSIT CA 113, δηλαδή 2,5 kg ανά 100 λίτρα Η δοσολογία εξαρτάται από την ποσότητα του νερού ανάμιξης μαζί με την υγρασία των αδρανών. Αναμίξτε με τον συνηθισμένο τρόπο. Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο Οδηγιών

Περιέχει Τσιμέντο Portland



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά.

Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε του, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεντ Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 20 κιλά

Υπεύθυνος διάθεσης

RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ. 210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr